

## AGITATEUR DE TYPE « VA ET VIENT »



### COMPOSITION :

L'agitateur est composé d'un boîtier en aluminium et acier inoxydable intégrant un ensemble motoréducteur et les éléments de contrôle commande nécessaires à son fonctionnement.

Le plateau est équipé d'une enceinte en PVC permettant l'installation d'un ou deux portoirs de tubes.

Les portoirs sont maintenus en position par deux couvercles sur charnières et fermés par des grenouillères robustes.

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Le plateau supérieur effectue des mouvements d'aller et retour linéaires d'une amplitude de 40 mm.

Un potentiomètre permet d'ajuster la cadence d'agitation de 160 à 240 cycles par minute.

Un module de temporisation à affichage digital commande l'arrêt automatique de l'agitation lorsque le temps paramétré est écoulé.

Le temps d'agitation est paramétrable de 1 à 9999 minutes.

Le cycle d'agitation est démarré par un appui de bouton poussoir.

Un appui sur le bouton pendant un cycle provoque l'arrêt de l'agitation et la

**L'agitateur  
s'adapte à  
vos portoirs de tubes,  
remplis partiellement  
ou en totalité :**

**- Gain de temps  
en manipulation**

**- Réactivité dans le  
traitement des analyses.**

**A sa forme compacte,  
s'ajoute ses fonctions  
automatiques, qui le  
rendent autonome et  
idéal pour effectuer  
l'agitation en  
temps masqué.**

## AGITATEUR DE TYPE « VA ET VIENT »



Votre agitateur en

3 étapes :

1. Faites-nous parvenir vos plans ou envoyez-nous un portoir.
2. Nous réalisons le plateau d'agitation selon votre besoin.
3. Vous recevez votre équipement complet prêt à l'emploi.

Conçu pour l'analyse de la lipolyse, cet appareil convient à tout type d'agitation.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cadence réglable                        | De 160 à 240 allers/retours par minute  |
| Amplitude de mouvement                  | 40 mm                                   |
| Temps réglable                          | De 1 à 9999 minutes                     |
| Dimensions de l'appareil L x l x h (mm) | 550 x 300 x 380                         |
| Alimentation électrique (V / A)         | 230 VAC monophasé, 5 A, régime TT ou TN |
| Poids (Kg)                              | 35                                      |